



Conector para Patch Panel Z-MAX, UTP, Cat6

SKU: Z6-P Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$157.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cable sólido 22-26 AWG (0.64 - 0.51mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables multifilar de 26 AWG (0.48mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para rendimiento óptimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con patch panel Z-MAX de Siemon <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación rápida en 60 segundos incluyendo preparación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de datos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas empresariales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren rendimiento categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cableado estructurado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: 6 / Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores: 4 pares trenzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: Hasta 1.48mm sobre aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: T568A/B <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de zinc fundido <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención: Clip de seguridad integrado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Panel plano o angular <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Panel Z-MAX de Siemon <li style='margin-bottom: 5px;'>Orientación: Montaje frontal o trasero <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Sistema Quick-Snap para inserción rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: Hasta 48 puertos en 1U </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>01: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>02: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>03: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>04: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>05: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>06: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>07: Verde </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Excede especificaciones categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con margen de rendimiento adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas System 6 y Premium 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Zero-Cross para terminación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta transmisión de datos de alta velocidad </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación en 60 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de puertos con lupa <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad con acero de alta resistencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas Z-MAX 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado System 6 y Premium 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch cords BladePatch y MC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas HD6 Patch Panel <li style='margin-bottom: 5px;'>MAX Patch Panels <li style='margin-bottom: 5px;'>Z-MAX 6 UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>MAX Patch Panels <li style='margin-bottom: 5px;'>System 6 UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Premium 6 UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>HD6 Patch Panels <li style='margin-bottom: 5px;'>MAX Patch Panels <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-P (Panel outlet) <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-X(XX) (UTP outlet) <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-PNL-24K (24 puertos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-PNLA-24K (24 puertos angular) <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-PNL-48K (48 puertos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-PNLA-48K (48 puertos angular) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado Z-MAX 6 UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado Premium 6 UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado System 6 UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado HD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado MAX </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación completa en solo 60 segundos
Característica 2	Soporta cable sólido y multifilar 22-26 AWG
Característica 3	Construcción robusta en aleación de zinc fundido
Característica 4	Diseño compacto para máxima densidad de puertos
Característica 5	Compatible con estándares de terminación T568A/B
Característica 6	Retención segura con clip de seguimiento