



Conector para Patch Panel Z-MAX, UTP, Cat6A, Versión Bulk (Sin Empaque Individual)

SKU: Z6A-PB Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$211.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con conectores Z-MAX de Siemon<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta cable sólido de 22 a 26 AWG (0.64 - 0.51mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cables multifilar de 26 AWG (0.48mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta para diversos tipos de cables<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz ideal para patch panels Z-MAX<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y apilable para alta densidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta montaje frontal o trasero en panel<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de identificación de puertos con lupa<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión integrada de cables con ranuras en T</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Conector UTP<li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría: Cat6 / Clase E<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación: Compatible con T568A/B<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de conductor: Hasta 0.60mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro sobre aislamiento: Hasta 1.48mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Material de contacto: Bronce fosfatado<li style='margin-bottom: 5px;*>Color estándar: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Compatible con paneles Z-MAX<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Redes de datos y voz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico de alto impacto<li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: 8 contactos chapados en oro<li style='margin-bottom: 5px;*>Durabilidad: 750 ciclos de inserción<li style='margin-bottom: 5px;*>Retención de cable: Clip de retención robusto</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cables: System 6 y Premium 6 UTP<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: TIA/EIA-568-B.2-1 y ISO/IEC 11801<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación: Compatible con T568A/B</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de datos de alta densidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos y salas de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Oficinas corporativas y entornos empresariales<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de voz y datos convergentes</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opciones de Terminación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación rápida: Módulo Zero-Cross™ y herramienta Z-TOOL™<li style='margin-bottom: 5px;*>Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde<li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo de montaje: Plano o angular (ángulo de 90°)<li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación: Sistema de iconos de alta visibilidad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opciones de Pedidos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Z6-P: Conector UTP Z-MAX 6 para panel<li style='margin-bottom: 5px;*>Z6-PNL-24K: Panel de 24 puertos, 1U, incluye 24 conectores<li style='margin-bottom: 5px;*>Z6-PNLA-48K: Panel de 48 puertos, 1U, ángulo recto, incluye 48 conectores<li style='margin-bottom: 5px;*>Versión Bulk: Empaque de proyecto con 100 unidades (agregar 'B' al número de parte)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación dual T568A/B sin herramientas adicionales
Característica 2	Soporta conductores sólidos y multifilares en un solo conector
Característica 3	Montaje frontal o trasero flexible en patch panels
Característica 4	Sistema de identificación de puertos con lupa integrada
Característica 5	Gestión de cables con ranuras en T para organización
Característica 6	Construcción apilable para máxima densidad de puertos