



Conector para Tubería Conduit PVC Ligero de 2" (51 mm).

SKU: ATUL2CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$32.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cables eléctricos y de datos
Característica 2	PVC sin plastificante celda 12454 para alta durabilidad
Característica 3	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para excelente aislamiento eléctrico
Característica 5	Autoextingüible para mayor seguridad en instalaciones
Característica 6	Cumple norma NMX-E-012-SCFI vigente en fabricación