



Conector para Tubería PVC Conduit Ligero de 3/4" (19 mm).

SKU: ATUL-34-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$4.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.

La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.

La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

Características

- Auto extingüible
- Duración
- Seguridad en el cableado
- Ligero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado sin accesorios adicionales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para protección segura de cables eléctricos
Característica 3	Diseño ligero optimizado para instalaciones empotradas en concreto
Característica 4	Compuesto PVC sin plastificante clasificación 12454 para mayor durabilidad
Característica 5	Cumplimiento dual de normas mexicanas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031
Característica 6	Propiedad autoextingüible que reduce riesgos de propagación de incendios