



Conector para Tubería PVC Conduit Pesado de 1 1/2" (38 mm).

SKU: ATUP-112-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$29.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012 'Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252' </p> </div> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit tipo pesado y ligero, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto: Extinguible <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración: Alta <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: En el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Ligero </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas conectados a tierra
Característica 2	Apto para instalaciones aparentes y empotradas
Característica 3	Material autoextinguible que retarda propagación de fuego
Característica 4	Alta resistencia mecánica para entornos industriales
Característica 5	Compatible con cableado en hospitales y cuartos de cómputo
Característica 6	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de la industria del plástico