



Conector para Tubo PVC Conduit Ligero de 1" (25 mm).

SKU: ATUL100CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$8.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Duración <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ligero </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida con casquillo termoformado integrado
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 3	Compuesto PVC sin plastificante clase 12454
Característica 4	Diseño autoextingüible que reduce riesgo de propagación de fuego
Característica 5	Conformidad con norma NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 6	Compatible con instalaciones en concreto y entornos industriales, comerciales y domésticos