



Conector Plug en Ángulo Recto de 4 Contactos Hembra Soldables para Radio de Locomotora.

SKU: E/MS3108A18-4S Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Chasis

\$640.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: Ángulo Recto de 4 Contactos Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Especial para Cable: AWG 14-12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Ensamble: Terminal Soldable <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Plateado en Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Estañado <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Delrin </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo: 90 grados <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 8S a 40 (según estándar MS3108A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase de Tolerancia: 2B <li style='margin-bottom: 5px;*>Hueco para Cable: .045 diámetro mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Rosca: Vea tabla de dimensiones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones (pulgadas)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8S: .5000-28UNEF <li style='margin-bottom: 5px;*>10S: .6250-24NEF <li style='margin-bottom: 5px;*>10SL: .6250-24NEF <li style='margin-bottom: 5px;*>12S: .7500-20UNEF </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Clasificaciones de Tamaño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>14-16: .8750-20UNEF <li style='margin-bottom: 5px;*>18-20: 1.0000-20UNEF a 1.2500-18NEF <li style='margin-bottom: 5px;*>22-24: 1.3750-18NEF a 1.5000-18NEF <li style='margin-bottom: 5px;*>28-40: 1.7500-18NS a 2.5000-16UN </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Todas las perforaciones para alivio de cable tienen un diámetro mínimo de .045 <li style='margin-bottom: 5px;*>Para datos de soldadura, ver página 67 del manual <li style='margin-bottom: 5px;*>Para completar el número de orden, ver 'cómo ordenar' página 70 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales soldables para conexión eléctrica robusta y duradera
Característica 2	Aislante Delrin de alta resistencia dieléctrica y mecánica
Característica 3	Ángulo de 90° para instalación en espacios confinados de equipos industriales
Característica 4	Cuerpo plateado en negro con protección contra corrosión
Característica 5	Compatible con cables AWG 14-12 para aplicaciones de potencia media
Característica 6	Rosca estandarizada MS3108A para acoplamiento mecánico preciso