



Conector QMA (Quick Mate) Macho, Anillo Plegable para RG-8/X, LMR-240, Bronce Blanco/Oro/Teflón.

SKU: RQA-5000-X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$134.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: QMA (Quick Mate) Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cables: RG-8/X, BELDEN 9258, LMR-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable y pin soldable <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 0-6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje de Trabajo: 335 Vrms </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector QMA macho para cables RG-8/X, LMR-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 50 ohm para estabilidad óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 0 a 6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de trabajo hasta 335 VRMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central en oro, aislamiento en teflón </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>*Pregunte por disponibilidad.</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas con anillo plegable
Característica 2	Contacto central en oro para baja pérdida de inserción
Característica 3	Aislamiento en teflón para alta resistencia dieléctrica
Característica 4	Impedancia 50 Ω para sistemas RF estandarizados
Característica 5	Compatible con cables RG-8/X, Belden 9258 y LMR-240
Característica 6	Cuerpo en bronce blanco para durabilidad mecánica