



Conector (Racor) de tubería flexible a caja, PVC Auto-Extinguible de 20 mm, IP55

SKU: DX-54-020 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$42.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de tubería flexible PVC de 20 mm a caja IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -24 a 60°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector flexible PVC de 20 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible y libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa de -24 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en telecomunicaciones y seguridad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua en entornos exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Rango térmico ampliado de -24°C a 60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño ergonómico que acelera la instalación y reduce errores de montaje
Característica 5	Compatible con sistemas de telecomunicaciones, seguridad y automatización industrial
Característica 6	Diámetro de 20 mm estandarizado para integración con tuberías flexibles comunes