



Conector (Racor) de tubería flexible a caja, PVC Auto-Extinguible de 50 mm, IP55

SKU: DX-54-050 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$162.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Logo --> <!-- Características Generales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conector de tubería flexible PVC de 50 mm a caja IP55 <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro externo: 50 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Auto-extinguible, libre de halógenos <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección: IP54 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -24 a 60°C </div> <!-- Aplicaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones eléctricas <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Rango térmico ampliado de -24 a 60°C para ambientes extremos
Característica 3	Compatible con instalaciones de vídeo, voz, datos y automatización
Característica 4	Conexión rápida a cajas eléctricas sin herramientas especializadas
Característica 5	Protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua
Característica 6	Diseño específico para sistemas de seguridad y control