



Conector (Racor) de tubería rígida a tubería flexible (Diflex), PVC Auto-Extinguible, 32 mm, IP65

SKU: DX-43-432 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$14.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de tubería rígida a tubería flexible de PVC de 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Racor de unión de tubo rígido con vaina en espiral serie DIFLEX; permite mantener el mismo diámetro interno que el tubo rígido: la sección interna para el paso de los cables permanece constante al tiempo que aumenta el espacio total a disposición de los conductores.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene diámetro interno constante para paso de cables sin obstrucciones
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 3	Compatibilidad con tubería rígida y vaina en espiral serie Diflex
Característica 4	Aumento de espacio interno total disponible para conductores
Característica 5	Resistencia térmica operativa en ambientes de -24 a 60°C
Característica 6	Protección IP65 para instalaciones en entornos industriales exigentes