



Conector (Racor) de tubería rígida a tubería flexible , PVC Auto-Extinguible, 25 mm, IP65

SKU: DX-43-425 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$50.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Sección de características

Características Generales

- Diámetro externo: 25 mm
- Auto-extinguible, libre de halógenos
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de operación: -24 a 60°C

Sección de aplicaciones

Aplicaciones

Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos).

Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas).

Sección de uso

Racor de unión de tubo rígido con vaina en espiral serie DIFLEX; permite mantener el mismo diámetro interno que el tubo rígido: la sección interna para el paso de los cables permanece constante al tiempo que aumenta el espacio total a disposición de los conductores.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene diámetro interno constante para paso de cables sin obstrucciones
Característica 2	Transición sin pérdida de sección útil entre tubería rígida y vaina espiral
Característica 3	Libre de halógenos para instalaciones seguras en espacios confinados
Característica 4	Compatible con serie Diflex para integración en sistemas existentes
Característica 5	Operación garantizada en rangos extremos de temperatura industrial
Característica 6	Aplicaciones convergentes: eléctrico, telecomunicaciones y control automatizado