

Sin imagen disponible

Conector Rápido de Instalación en Campo, Multimodo (OM3/OM4), LC/UPC, pre-pulido, re-terminable

SKU: FASC-LC-MM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$54.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los conectores rápidos LC de instalación en campo, proporcionan una implementación sencilla sin necesidad de pulir y son la mejor opción para terminación en cables de fibra óptica multimodo Tight Buffer (900µm). </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Conexión verificable: Fácilmente después de la instalación </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Tipo de conector: LC/UPC <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Para fibra: Tight Buffer (900µm) <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Re-terminable: Hasta 3 veces <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Pérdida de inserción: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Máximo ≤ 0.50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'> Típico ≤ 0.30 dB <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Pérdida de retorno: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> UPC ≤ 45 dB <li style='margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: -45 a 85°C </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin pulido que acelera despliegues en campo
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para reducir desperdicio de material
Característica 3	Pérdida de inserción 70.50 dB que asegura enlaces de calidad
Característica 4	Instalación sin herramientas especiales que simplifica operación técnica
Característica 5	Verificación visual de conexión post-instalación para diagnóstico inmediato
Característica 6	Operación en -45°C a 85°C para entornos industriales extremos