

Sin imagen disponible

Conector Rápido de Instalación en Campo, Multimodo (OM3/OM4), SC/UPC, pre-pulido, re-terminable

SKU: FASC-SC-MM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$19.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los conectores rápidos SC de instalación en campo proporcionan una implementación sencilla sin necesidad de pulir <li style='margin-bottom: 5px;'>Para terminación en cables de fibra óptica multimodo Tight Buffer (900µm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales para abrir o cerrar el conector <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión verificable fácilmente después de la instalación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Para fibra Tight Buffer (900µm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reterminable (hasta 3 veces) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo ≤ 0.50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Típico ≤ 0.30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UPC ≤ 45 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -45 a 85°C </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin pulido ni herramientas especiales
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para mayor flexibilidad
Característica 3	Pérdida de inserción típica 0.30 dB, máxima 0.50 dB
Característica 4	Pérdida de retorno 745 dB para alta estabilidad de señal
Característica 5	Conexión verificable visualmente tras instalación
Característica 6	Operación garantizada de -45°C a 85°C en entornos extremos