



Conector recto de 4 mm a 4 mm , paquete de 10 piezas serie VESDA E VEA

SKU: VSP-1002 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$1,600.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector recto de 4 mm a 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con serie VESDA-E VEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 10 piezas incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil y segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para ahorro de espacio </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polietileno de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Al impacto, compresión y agrietamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: Plenum y retardante de llama <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: Clase 31 (EN 61386-1:2007) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL 1820, NFPA 90A, EN 54-20:2006, BS EN 61386-1:2007 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 4mm OD x 2.5mm ID <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.005 lb/pie <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 4.0 pulgadas </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades del material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a agrietamiento: >200 horas (ASTM D1693) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a tracción: >2000 psi (ASTM D638) <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de fluidez: 0.3 g/10 min (ASTM D1238) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a agrietamiento: >200 horas (ASTM D1693) </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1820 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFPA 90A <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 54-20:2006 (cláusula 5.7) <li style='margin-bottom: 5px;'>BS EN 61386-1:2007 (cláusulas 10.2, 10.3 y 12.2) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Tubos microbore VESDA-E VEA están diseñados específicamente para sistemas de detección de humo por aspiración VESDA-E VEA. Se utilizan para conectar y extender los tubos de muestreo de 4mm en instalaciones donde se requiere detección de humo de alta sensibilidad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Estos conectores rectos permiten unir dos segmentos de tubo de 4mm manteniendo la integridad del sistema de detección de humo, asegurando una transmisión eficiente del aire muestreado hacia el detector.</p> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de pedido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: VSP1002 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Conector recto 4mm a 4mm (paquete de 10 piezas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Sistemas VESDA-E VEA </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin componentes activos <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere cableado eléctrico para detección de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado con sistema numérico único para identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de distancia a intervalos regulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro con rayas rojas para identificación de detección de humo </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y fácil sin necesidad de seguir códigos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro eficiente de instalación gracias al marcado numérico <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento simplificado del sistema de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a condiciones ambientales adversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad garantizada con detectores VESDA-E VEA </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con serie VESDA-E VEA
Característica 2	Resistente a impacto, compresión y agrietamiento
Característica 3	Clasificación plenum y retardante de llama
Característica 4	Temperatura de operación clase 31
Característica 5	Radio de curvatura 4.0 pulgadas
Característica 6	Certificado UL 1820, NFPA 90A, EN 54-20