



Conector recto de 6 mm a 6 mm , paquete de 10 piezas serie VESDA E VEA

SKU: VSP-1001 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$1,214.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector recto de 6 mm a 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 10 piezas para conveniencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Parte de la serie VESDA-E <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto y duradero </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector recto (Straight Union) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: 6 mm a 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 10 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polietileno de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: A grietas, compresión (Clase 1), impacto (Clase 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: Plenum, retardante de llama <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Clase 31 (EN 61386-1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL 1820, NFPA 90A, EN 54-20:2006, BS EN 61386-1:2007 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades del material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 0.99 g/cm³ (ASTM D792) <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de fluidez: 0.3 g/10 min (ASTM D1238) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a tracción: >2000 psi (ASTM D638) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades nominales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propagación de llama: <5 ft (UL 1820) <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad óptica promedio: <0.15 (UL 1820) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a grietas: >200 hrs (ASTM D1693) <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de combustión vertical: ≤V2 (UL 94) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de humo en espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de alta precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren cumplimiento con códigos internacionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas VESDA-E VEA de detección de humo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector VESDA-E VEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos microbore de 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación única por número <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de distancia a intervalos regulares </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Código de pedido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: VSP-1001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: VESDA-E VEA Conector recto de 6 mm (paquete de 10 piezas) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto resistente a grietas y compresión
Característica 2	Material polietileno de alta calidad
Característica 3	Clasificación plenum para instalaciones en espacios de aire
Característica 4	Cumplimiento normativo UL 1820 y NFPA 90A
Característica 5	Resistencia al impacto clase 1 para entornos exigentes
Característica 6	Rango de temperatura clase 31 según EN 61386-1