



Conector recto para tubo flexible 1/2" (13mm)

SKU: ANC-FXR-12 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$13.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Nominal: 1/2' (13mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 27 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Aprox (x 100): 3.8 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: bruñido brillante <li style='margin-bottom: 5px;'>Uña de sujeción: integral <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratuercas: incluida <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px;'> *Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA -GSA/ F 406 D UL 514B </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contratuercas integradas reducen tiempo de instalación
Característica 2	Acabado bruñido brillante resistente a corrosión industrial
Característica 3	Diseño compacto de 35 mm para espacios reducidos
Característica 4	Uña de sujeción integral para retención mecánica segura
Característica 5	Cumple normas NEMA FB-1 y UL 514B certificadas
Característica 6	Peso optimizado 3.8 kg por 100 unidades para logística eficiente