



Conector recto para tubo flexible de 1 1/4" (32 mm)

SKU: ANC-FXR114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$38.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Nominal: 1 1/4' (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 46 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Aprox (x 100): 9.9 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Bruñido brillante <li style='margin-bottom: 5px;'>Uña de sujeción: Integral <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratuercas: Incluida </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA/ F 406 D UL 514B </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contratuercas integradas eliminan necesidad de piezas adicionales
Característica 2	Acabado bruñido brillante resistente a corrosión industrial
Característica 3	Diseño compacto de 45 mm facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Certificación UL 514B y NEMA FB-1 para cumplimiento eléctrico normativo
Característica 5	Uña de sujeción integral asegura conexión mecánica firme al tubo flexible
Característica 6	Peso optimizado de 9.9 kg por 100 unidades reduce costos logísticos de transporte