



Conector recto para tubo flexible de 3/8" (9.5 mm).

SKU: ANC-FXR38 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$9.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Conector recto para tubo flexible.</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Nominal: 3/8" (9.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 23 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Aprox (x 100): 2.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado bruñido brillante <li style='margin-bottom: 5px;'>Uña de sujeción integral <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratuera incluida </div> </div> <!-- Nota norma --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA -GSA/ F 406 D UL 514B.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de 25 mm para tubo flexible de 3/8"
Característica 2	Acabado bruñido brillante con alta resistencia a corrosión
Característica 3	Contratuera integral incluida para instalación simplificada
Característica 4	Peso ultraligero de 25 g que reduce carga estructural
Característica 5	Uña de sujeción integral para retención mecánica confiable
Característica 6	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas normadas