



Conector recto para tubo flexible de 4" (102 mm).

SKU: ANC-FXR400 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$836.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>Conector recto para tubo flexible.</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Nominal: 4" (102 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 124 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 116 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Aprox (x 100): 108 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: bruñido brillante <li style='margin-bottom: 5px;'>Uña de sujeción: integral <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratuercas: incluida </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; opacity: 0.85;'>*Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA -GSA/ F 406 D UL 514B.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada con contratuercas y uña de sujeción integradas
Característica 2	Acabado bruñido brillante para mayor resistencia a la corrosión
Característica 3	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Diámetro exterior de 124 mm para compatibilidad con tubería estándar
Característica 5	Longitud compacta de 116 mm para espacios de conducción reducidos
Característica 6	Peso optimizado de 1.08 kg por unidad para manejo eficiente en obra