



Conector RF Coaxial / DIN 7-16 Hembra / Cable 1/2" / IP68 1 m (3.3 ft) / Auto-Expandible / 50 Ohm / DC-7500 MHz

SKU: F4PDFC-C Marca: COMMSCOPE (ANDREW) Categoría: Hellax

\$729.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial DIN 7-16 hembra diseñado para cable FSJ4-50B de 1/2 pulgada, con ensamble auto-expandible que simplifica la instalación en torres de telecomunicaciones y sitios de radiofrecuencia. El cuerpo con acabado plateado y contacto interno capturado garantizan estabilidad mecánica bajo vibración y ciclos térmicos. Aislante dieléctrico de teflón proporciona resistencia dieléctrica superior para aplicaciones de alta potencia. Clasificación IP68 permite instalación permanente en ambientes exteriores expuestos a humedad e inmersión temporal. Operación garantizada desde DC hasta 7500 MHz con impedancia controlada de 50 ohm para sistemas de macroceldas, distribución interior y enlaces de microondas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector DIN 7-16 hembra universalDiseñado para cable FSJ4-50B (1/2')Instalación rápida con ensamble auto-expandibleCuerpo plateado para máxima durabilidadAislante dieléctrico de teflón resistenteResistencia al agua IP68 (1 m / 3.3 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Impedancia: 50 ohmPérdida de inserción típica: 0.05 dBVoltaje de prueba DC: 2500 VResistencia de contacto interna: máximo 0.8 mQResistencia de aislamiento: mínimo 5000 MΩPérdida de retorno: 25.01 dB (2300-4000 MHz)Frecuencia de operación: 0-7500 MHzEfectividad de blindaje: -110 dB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Estilo del cuerpo: rectoTipo de montaje: rectoMétodo de fijación contacto interno: capturadoAcabado contacto: plateadoProtección: IP68 (1 m / 3.3 ft)</div></div><div style='margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Conector DIN 7-16 hembra F4PDFC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble auto-expandible reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Blindaje efectivo -110 dB para entornos de alta interferencia
Característica 3	Aislante de teflón soporta 2500 V DC en condiciones extremas
Característica 4	Retorno de 25 dB en banda 2300-4000 MHz para señal limpia
Característica 5	Cuerpo plateado con captura de contacto interno previene fallos mecánicos
Característica 6	IP68 sumergible 1 m (3.3 ft) para infraestructura exterior permanente