



Conector RF Coaxial / N Hembra Hermético / Montaje Frontal Panel 2D Plano / Anillo Plegable RG-58/U / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1022-8C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$216.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector coaxial tipo N hembra hermético diseñado para montaje frontal en paneles con perfil 2D plano. Construido con cuerpo de bronce con niquelado resistente a la corrosión y contacto central con acabado en oro que garantiza excelente conductividad eléctrica y baja atenuación de señal. Incorpora aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad térmica y rendimiento consistente en condiciones variables de temperatura. El sistema de anillo plegable permite ensamble seguro con cable coaxial RG-58/U, facilitando instalaciones en infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de radiofrecuencia y equipos de comunicación donde la integridad de la señal y la protección ambiental son críticas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector N hembra hermético para montaje frontal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Anillo plegable para ensamble con cable RG-58/U<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cuerpo de bronce con niquelado resistente a corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Contacto central con acabado en oro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aislante dieléctrico de teflón duradero<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño 2D plano para integración eficiente en paneles</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conector: N hembra hermético<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo de ensamble: Anillo plegable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable compatible: RG-58/U<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contacto central: Oro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aislante dieléctrico: Teflón<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contacto central: Oro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuerpo: Bronce niquelado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado del cuerpo: Niquelado resistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración de montaje: Frontal para panel<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil de montaje: 2D plano</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Construcción Física</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuerpo: Bronce niquelado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado del cuerpo: Niquelado resistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración de montaje: Frontal para panel<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil de montaje: 2D plano</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Conector N hembra hermético RFN10228C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hermetización frontal para instalaciones en ambientes exigentes
Característica 2	Anillo plegable compatible con cable coaxial RG-58/U
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia a corrosión
Característica 4	Contacto central con acabado en oro para conductividad óptima
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
Característica 6	Diseño 2D plano para integración compacta en paneles