



Conector RF Coaxial / QMA Macho / Anillo Plegable / 50 Ω / 0-6 GHz / 335 VRMS / RG-8/X, LMR-240

SKU: RQA-5000-X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$126.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial QMA macho diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren conexiones rápidas y seguras en infraestructuras de telecomunicaciones. El sistema de anillo plegable permite acoplamiento manual sin herramientas, reduciendo el tiempo de instalación en campo. La construcción con contacto central en oro y dieléctrico de teflón garantiza estabilidad eléctrica en el rango de 0 a 6 GHz con impedancia característica de 50 ohm. Soporta voltajes de trabajo hasta 335 VRMS, siendo adecuado para sistemas de comunicación inalámbrica, redes de datos y equipos de prueba RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: QMA (Quick Mate) macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables compatibles: RG-8/X, Belden 9258, LMR-240<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable y pin soldable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 0 - 6 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de trabajo: hasta 335 VRMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: Bronce blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Impedancia: 50 ohm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Rango de frecuencia: 0 - 6 GHz</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Voltaje de trabajo: 335 VRMS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción Mecánica</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Cuerpo: Bronce blanco</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Contacto central: Oro</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Modo de ensamble: Anillo plegable y pin soldable</div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatibilidad RG-8/X, Belden 9258, LMR-240</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de conector: QMA (Quick Mate) macho</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas con anillo plegable
Característica 2	Contacto central en oro para baja pérdida de inserción
Característica 3	Aislamiento en teflón para alta resistencia dieléctrica
Característica 4	Impedancia 50 Ω para sistemas RF estandarizados
Característica 5	Compatible con cables RG-8/X, Belden 9258 y LMR-240
Característica 6	Cuerpo en bronce blanco para durabilidad mecánica