



Conector RF / N Hembra / Anillo Plegable / LP600 LMR-600 7977A CNT-600 / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro

SKU: RFN-1028-2L2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$269.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector N hembra especializado diseñado para cables coaxiales de baja pérdida LP600, LMR-600, 7977A y CNT-600. Su construcción con cuerpo de bronce revestido en plata de alta conductividad y contacto central chapado en oro garantiza transmisión de señal RF óptima con mínima atenuación. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica superior en condiciones de operación exigentes. El sistema de ensamble con anillo plegable permite instalaciones rápidas y seguras sin herramientas de compresión complejas, reduciendo tiempos de despliegue en campo.

Características Principales

- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión
- Aislante dieléctrico de teflón con excelente resistencia térmica y estabilidad dieléctrica
- Diseño de ensamble con anillo plegable para conexión segura y rápida en campo
- Cuerpo de bronce con revestimiento de plata de alta conductividad para baja resistencia óhmica
- Compatible con estándares industriales de RF y telecomunicaciones
- Optimizado para cables coaxiales de baja pérdida de alto rendimiento

Especificaciones Técnicas

Modo de ensamble:	Anillo plegable
Compatibilidad de Cable:	LP600, LMR-600, 7977A, CNT-600
Cables coaxiales:	LP-600, RF-600
Materiales:	Cuerpo: Bronce con revestimiento de plata
Contacto central:	Oro
Aislante dieléctrico:	Teflón
Herramientas Recomendadas:	CCT-03: Herramienta de corte CST-600: Herramienta para preparar el cable CT-60: Herramienta de ensamble

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón con alta resistencia térmica
Característica 3	Diseño de anillo plegable para instalación segura y rápida
Característica 4	Cuerpo de bronce con revestimiento de plata de alta conductividad
Característica 5	Compatible con estándares industriales de RF y telecomunicaciones
Característica 6	Soporta cables coaxiales de baja pérdida de alto rendimiento