



Conector RF N Macho / Crimp / Grupo de Cable F / Frecuencia 11 GHz / Impedancia 50 Ω / PTFE

SKU: RFN-1006-3F Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en sistemas de comunicación, redes de transmisión e instalaciones industriales. Emplea un mecanismo de conexión crimp que asegura una terminación mecánica estable en cables del grupo F. La construcción incorpora contacto con revestimiento de oro y dieléctrico de PTFE, materiales seleccionados para minimizar pérdidas de inserción y mantener la integridad de la señal a través de un amplio espectro de frecuencia. La interfaz roscada sigue el estándar militar MIL-STD-348, garantizando compatibilidad mecánica con equipos y componentes de infraestructura RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estilo de conector: N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Grupo de cable: F<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de dieléctrico: PTFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estilo de conexión: Crimp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura: Plateada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto: Revestimiento de oro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión de trabajo: 1,000 VRMS (dependiente del cable)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de ajuste: Rosca 5/8 - 24<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendación de herramienta: RFA-4009-205</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de Cables: MIL-STD-348, sección 304<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Sistemas de comunicación RF<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Redes de transmisión: Instalaciones industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipos de RF:</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura con estilo de conexión crimp para cables coaxiales
Característica 2	Contacto con revestimiento de oro para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Dieléctrico PTFE para máxima eficiencia de transmisión de señal
Característica 4	Estructura plateada con resistencia a la corrosión industrial
Característica 5	Rosca estándar 5/8-24 conforme a MIL-STD-348 para acoplamiento mecánico confiable
Característica 6	Compatible con cables RG-8/U, RG-213/U y RG-214 para aplicaciones de RF