



Conector RF N Macho / Ensamble por Rosca / Compatibilidad RG-58/U y RG-142/U / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1000-1S Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$224.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho con mecanismo de ensamble por rosca, diseñado para aplicaciones de transmisión de alta frecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de RF. Fabricado con cuerpo de bronce con acabado plateado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos operativos exigentes. El contacto central chapado en oro garantiza conductividad eléctrica óptima y minimiza la pérdida de inserción. El aislante dieléctrico en teflón de alta calidad asegura estabilidad dieléctrica y bajo coeficiente de atenuación en el rango de frecuencias de operación. Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U, facilitando la estandarización de inventario en instalaciones con múltiples tipos de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector N macho con ensamble de rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector N macho con ensamble de rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce con acabado plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico en teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para transmisiones de alta frecuencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: N macho</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Especial para cable: RG-58/U, RG-142/U</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Rosca</div><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Transmisiones de alta frecuencia</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabados</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce plateado</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro</div><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye: 1 conector N macho con ensamble de rosca para cables RG-58/U y RG-142/U</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de señal
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Aislante dieléctrico en teflón para estabilidad en alta frecuencia
Característica 4	Ensamble por rosca para instalación firme sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatibilidad dual con cables RG-58/U y RG-142/U
Característica 6	Diseño optimizado para transmisiones de alta frecuencia con mínima interferencia