



Conector RF N Macho Hexagonal / Anillo Plegable / Para Cable LMR-600 / LP600 / CNT-600 / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1006-9L2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$299.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho con perfil hexagonal diseñado para terminación de cables de baja pérdida serie 600, incluyendo LMR-600, LP600, CNT-600 y Belden 7977A. El sistema de anillo plegable garantiza una sujeción mecánica uniforme del blindaje externo, manteniendo la integridad de la impedancia característica en instalaciones de infraestructura RF, telecomunicaciones y redes inalámbricas profesionales. La construcción con cuerpo de bronce plateado, contacto central de oro y aislante de teflón asegura desempeño estable en condiciones ambientales variables y frecuencias elevadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: N macho hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables compatibles: LP600, Belden 7977A, CNT-600, LMR-600, RF-600<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-600 (preparación de cable), CT-600 (pinzas para plegar anillo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: N macho hexagonal</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cables compatibles: LP600, Belden 7977A, CNT-600, LMR-600, RF-600</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce plateado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>CCT-03: Herramienta de corte</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>CST-600: Herramienta para preparar el cable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>CT-600: Pinzas para plegar anillo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble con anillo plegable para instalación robusta en campo
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 5	Compatible con cables Belden 7977A, CNT-600, LMR-600 y LP600
Característica 6	Requiere herramientas de corte, preparación y plegado específicas para instalación