



Conector RF / SMA Hembra Inverso / Anillo Plegable / Compatibilidad RG-8/X, LMR-240 / Oro/Oro/Teflón

SKU: TT-SM-0023 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$20.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector SMA hembra inverso con anillo plegable diseñado para instalaciones de RF en infraestructuras de telecomunicaciones y redes inalámbricas profesionales. Su mecanismo de ensamble por anillo plegable permite terminar cables coaxiales de forma eficiente sin requerir herramientas de compresión o soldadura especializadas. La configuración Oro/Oro/Teflón garantiza baja atenuación de señal, alta resistencia a la corrosión y estabilidad térmica en condiciones de operación exigentes. Compatible con múltiples variantes de cable LMR-240 y RG-8/X, facilitando estandarización de inventario en proyectos de despliegue de antenas, estaciones base y enlaces punto a punto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: SMA hembra inverso (Reverse Polarity SMA Female)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de ensamble: Anillo plegable (crimp ring fold-over)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Bronce recubierto de oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de cable: RG-8/X, 9258, LMR-240, LMR-240UF, LMR-LW240<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de contactos: Oro/Oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislante: Teflón para baja pérdida dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecanismo: Anillo plegable para terminación segura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polaridad: Inverso (Reverse Polarity)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central: Oro macizo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Género: Hembra inverso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 conector SMA hembra inverso con anillo plegable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central de oro que minimiza pérdidas de inserción
Característica 4	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en ambientes extremos
Característica 5	Compatibilidad multi-cable: RG-8/X, 9258, LMR-240, LMR-240UF, LMR-LW240
Característica 6	Configuración Oro/Oro/Teflón para máxima conductividad y durabilidad