



Conector RF TNC Macho / Anillo Plegable / LMR-400, CNT-400, RG8/U / Bronce Niquelado / Contacto Oro con Teflón

SKU: RFT-1202-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$158.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector TNC macho diseñado para instalaciones RF profesionales que requieren terminaciones coaxiales de alta confiabilidad. El mecanismo de anillo plegable permite el ensamble directo sobre cables de diámetro exterior compatible sin necesidad de herramientas de compresión o soldadura, reduciendo el tiempo de instalación en campo. La construcción combina cuerpo de bronce niquelado para resistencia mecánica y ambiental, con contacto central de oro que garantiza conductividad eléctrica óptima y resistencia a la oxidación. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica y eléctrica para aplicaciones en el rango de frecuencias de radiofrecuencia. Compatible con múltiples series de cable coaxial de baja pérdida utilizadas en infraestructuras de telecomunicaciones, broadcast y sistemas de comunicación inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: TNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo de ensamble: Anillo plegable (crimp fold-over ring)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables compatibles: LMR-400, 9913, 7810A, 8214, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: RF y telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector: TNC macho</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material del cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado del cuerpo: Niquel</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cables aplicables: LP-400, CNT-400, LMR-400 y equivalentes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Marca: RF Industries, Ltd</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelo: RFT1202I</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Conector TNC</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: RF y telecomunicaciones</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido por anillo plegable sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión en entornos industriales
Característica 3	Contacto central de oro con aislante de teflón para baja pérdida de señal
Característica 4	Compatibilidad multi-cable: LMR-400, 9913, 8214, CNT-400, RG8/U-SYS
Característica 5	Dieléctrico de teflón para estabilidad dieléctrica en frecuencias RF elevadas
Característica 6	Construcción robusta para aplicaciones críticas de telecomunicaciones