



Conector RJ45 / Blindado / Categoría 5E / Chapado en Oro 30µ / Sin Pin a Tierra / T568A/T568B

SKU: TC55W Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Para Redes RJ-45

\$4.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector modular RJ45 blindado diseñado para terminación de cables de Categoría 5E en infraestructuras de red de datos. El blindaje metálico proporciona protección contra interferencia electromagnética sin requerir conexión a tierra, facilitando su implementación en entornos donde la conexión a masa no está disponible. El contacto chapado en oro de 30 micrones garantiza durabilidad eléctrica y resistencia a la corrosión. Compatible con diagramas de cableado T568A y T568B según estándares de cableado estructurado. Apto para cables con blindaje (FTP/STP) así como instalaciones UTP en ambientes interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conector RJ45 para cable Categoría 5E blindado<li style='margin-bottom: 8px;'>Blindaje sin pin a tierra para protección de datos<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseñado para ambientes interiores controlados<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con cable UTP/FTP/STP con blindaje<li style='margin-bottom: 8px;'>Chapado en oro 30µ para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares T568A/T568B para cableado estructurado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Categoría de desempeño: Categoría 5E<li style='margin-bottom: 6px;'>Diagrama de cableado: T568A/T568B<li style='margin-bottom: 6px;'>Blindado: Sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Pin a tierra: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión: Plug modular<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de plug: RJ-45<li style='margin-bottom: 6px;'>Chapado en oro: 30 µ</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de redes de datos<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambientes interiores<li style='margin-bottom: 6px;'>Cableado estructurado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje metálico para protección de integridad de datos en entornos con interferencia electromagnética
Característica 2	Chapado en oro 30µ que minimiza oxidación y mantiene estabilidad de contacto a largo plazo
Característica 3	Compatible con cables UTP, FTP y STP para flexibilidad en infraestructuras mixtas
Característica 4	Cumple estándares T568A y T568B para interoperabilidad en cableado estructurado
Característica 5	Diseñado para ambientes interiores controlados con requerimientos de calidad de señal
Característica 6	Sin pin a tierra que simplifica instalación en redes donde no se requiere conexión a masa