Conector RJ45 / Cat 5e / 100 Piezas / Chapado Oro 30µ / Sin Blindaje / 24 AWG / UTP Interior

SKU: DS-1M5EUA-30U Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

$276.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'> Bote con 100 conectores modulares RJ45 diseñados para cables UTP Categoría 5e en entornos de interior. Cada conector incorpora contactos chapados en oro a 30 micras, garantizando excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. La construcción sin blindaje ofrece flexibilidad para instalaciones en espacios con restricciones de espacio o donde no se requiere protección contra interferencias electromagnéticas. Compatibles con conductores de 24 AWG, facilitan terminaciones rápidas y confiables en proyectos de cableado estructurado. Cumplen con la norma TIA-568B para asegurar desempeño consistente en redes Ethernet de hasta 1 Gbps. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>
100 conectores RJ45 por bote para proyectos de escala
Contactos chapados en oro a 30 micras
Diseño sin blindaje (unshielded) para flexibilidad
Compatible con cables UTP Cat 5e de 24 AWG
Instalación sencilla y rápida
Cumple norma TIA-568B
Conformidad RoHS 2.0
Uso recomendado en interior
<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> Tipo de Producto Conector modular RJ45 Cantidad 100 piezas por bote Categoría de Cable Cat 5e / UTP Chapado de Contactos Oro a 30 micras (30µ) Blindaje Sin blindaje (Unshielded) Calibre de Conductor 24 AWG Norma de Cableado TIA-568B Conformidad Ambiental RoHS 2.0 Ambiente de Uso Interior Facilidad de Instalación Sencilla y rápida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Chapado en oro de 30 micras para conductividad óptima**
Característica 2	**Diseño sin blindaje para mayor flexibilidad de instalación**
Característica 3	**Compatible con cables de 24 AWG estándar**
Característica 4	**Cumple norma TIA-568B para rendimiento certificado**
Característica 5	**Conformidad RoHS 2.0 para uso responsable**
Característica 6	**Instalación sencilla reduciendo tiempo de despliegue**