



Conector RJ45 para Cable FTP/STP Categoría 5E - Blindado sin pin a tierra

SKU: TC55W Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Para Redes RJ-45

\$4.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-45 para cable Cat5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje para protección adicional de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cable UTP con blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin pin a tierra necesario </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de plug: RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapado en oro: 30 U <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría de desempeño: Categoría 5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindado: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Pin a tierra: No </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de redes de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado estructurado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios recomendados <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinzas de precisión para corte de alambre <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de cable con generador de tonos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los cables terminados en fábrica requieren ser probados <li style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda la terminación de campo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de instalación</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje metálico para protección de integridad de datos en entornos con interferencia electromagnética
Característica 2	Chapado en oro 30µ que minimiza oxidación y mantiene estabilidad de contacto a largo plazo
Característica 3	Compatible con cables UTP, FTP y STP para flexibilidad en infraestructuras mixtas
Característica 4	Cumple estándares T568A y T568B para interoperabilidad en cableado estructurado
Característica 5	Diseñado para ambientes interiores controlados con requerimientos de calidad de señal
Característica 6	Sin pin a tierra que simplifica instalación en redes donde no se requiere conexión a masa