



Conector RJ45 para Cable FTP/STP Categoría 6 - Blindado

SKU: TC-65 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$5.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RJ-45 compatible con cable Cat6 blindado <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño resistente a interferencias electromagnéticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Facilita conexiones seguras en redes Ethernet </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: TC65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: Linkedpro <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Conector de red RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Cable Cat6 blindado <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: No especificado </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>GARANTÍA: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;*>CONTENIDO: 100 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>HECHO : China <li style='margin-bottom: 5px;*>IMPORTADOR: SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. <li style='margin-bottom: 5px;*>DIRECCIÓN: AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 805, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO, C.P. 31000 <li style='margin-bottom: 5px;*>RFC: SSC-840823-JT3 <li style='margin-bottom: 5px;*>TELÉFONO: 6144152525 </div> </div> <!-- Sección de información importante --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información importante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mercancía nueva <li style='margin-bottom: 5px;*>Este producto debe ser instalado por un profesional <li style='margin-bottom: 5px;*>Consulte instructivo y póliza de garantía en WWW..MX </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Vista lateral --> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Vista superior --> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Conexiones seguras en redes Ethernet
Característica 3	Compatible con cable FTP y STP
Característica 4	Diseño para estándares industriales
Característica 5	Instalación sencilla en entornos profesionales
Característica 6	Ideal para redes de alta confiabilidad