



Conector SMA Hembra / Chasis D-Plano / Anillo Plegable RG-174/U / Cuerpo Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3252-1B    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$146.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector SMA hembra para montaje en chasis con configuración D-plano, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones, instrumentación y sistemas de comunicación. Incorpora anillo plegable para terminación de cable coaxial RG-174/U, facilitando instalaciones seguras sin herramientas especializadas de soldadura. El cuerpo con chapado en oro garantiza conductividad eléctrica superior y resistencia a la corrosión, mientras que el contacto plateado minimiza pérdidas por inserción en trayectorias de señal críticas. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica en rangos de temperatura amplios y bajo factor de pérdidas. La geometría compacta del formato D-plano permite integración en paneles con alta densidad de conectores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Tipo de conector:</span> SMA hembra para chasis D-plano</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Modo de ensamble:</span> Anillo plegable para cable RG-174/U</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Material del cuerpo:</span> Chapado en oro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Material del contacto:</span> Plateado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Aislante dieléctrico:</span> Teflón de alta calidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Configuración mecánica:</span> Diseño compacto para espacios reducidos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cuerpo chapado en oro para máxima conductividad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contacto plateado optimiza transmisión de señales</li><li style='padding: 6px 0;'>Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánicas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Configuración D-plano para chasis</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Anillo plegable para cable RG-174/U</li><li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para espacios reducidos</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector SMA hembra para chasis en D-plano</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Chasis D-plano para montaje mecánico estable en paneles      |
| Característica 2 | Anillo plegable para terminación rápida de cable RG-174/U    |
| Característica 3 | Cuerpo chapado en oro para máxima conductividad eléctrica    |
| Característica 4 | Contacto plateado que optimiza transmisión de señales RF     |
| Característica 5 | Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica |
| Característica 6 | Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos     |