

layout: ; --tw-contains-paint: ; --tw-contains-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); text-align: left !important; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; min-height: 1.53em;"><p style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; --tw-contains-size: ; --tw-contains-layout: ; --tw-contains-paint: ; --tw-contains-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px; font-family: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; min-height: 1.53em;">RFA-4005-07 -- Mordaza con cavidad para plegar conector</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble por anillo plegable para instalación rápida y segura
Característica 2	Contacto central de oro para baja pérdida de señal y alta conductividad
Característica 3	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en RF
Característica 4	Cuerpo de bronce con acabado en oro para resistencia a la corrosión
Característica 5	Compatible con cables RG-174, RG-174/U y LMR-100A
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos