



Conector SMA / Hembra Inverso / Anillo Plegable / RG-174/U / BELDEN 8216 / 0.18 in Diámetro

SKU: RP-3050-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$115.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Conector SMA hembra inverso diseñado para instalaciones profesionales que requieren compatibilidad avanzada en entornos de RF y telecomunicaciones. Su mecanismo de anillo plegable facilita el ensamble firme sobre cables coaxiales de pequeño diámetro como el RG-174/U y el BELDEN 8216. La construcción con cuerpo de bronce y contacto central dorado garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad asegura estabilidad térmica y eléctrica superior en condiciones de operación exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Conector SMA hembra inverso para compatibilidad avanzadaCompatible con cables RG-174/U, BELDEN 8216, RG-174, RG-174/U y LMR-100AModo de ensamble con anillo plegable práctico y seguroCuerpo de bronce con acabado en oro para máxima durabilidadContacto central de oro para transmisión de señal óptimaAislante dieléctrico de teflón de alta calidadDiseño robusto para conexiones seguras y duraderas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SMA Hembra Inverso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RG-174/U, BELDEN 8216, RG-174, LMR-100A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de Ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Anillo Plegable (Crimp)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del Cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bronce con Acabado en Oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Contacto Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislante Dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Teflón de Alta Calidad</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Herramientas Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pinzas para Plegar Anillo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RFA-4005-20</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Mordaza con Cavidad para Plegar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RFA-4005-07</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad avanzada con SMA inverso
Característica 2	Cuerpo de bronce con acabado en oro
Característica 3	Contacto central dorado para baja pérdida
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad
Característica 5	Diseño robusto para conexiones duraderas
Característica 6	Compatible con RG-174, RG-174/U y LMR-100A