



Conector SMA Hembra Inverso / Chasis en D Plano, Anillo Plegable / Cable RG-316 .

SKU: RP-3252-1B1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$103.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SMA hembra inverso para chasis D-plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble con anillo plegable RG-316/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo niquelado para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: SMA Hembra Inverso para Chasis en D-Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable para RG-316/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de Ensamble: Trasero para Montaje en Chasis <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: FCC PART15 Reverse Polarity <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fijación: Prensa (Crimp) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Dieléctrico: PTFE (Teflón) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Parte: RP-3252-1B1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grupo de Cable: B1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: SMA Female <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato: Rear Mount Bulkhead </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje trasero para chasis D-plano
Característica 2	Anillo plegable para cable RG-316/U
Característica 3	Cuerpo niquelado de alta durabilidad
Característica 4	Contacto central plateado para óptima conductividad
Característica 5	Aislante de PTFE para resistencia térmica
Característica 6	Cumplimiento FCC Part 15 Reverse Polarity