



Conector SMA Hembra Inverso de Anillo Plegable para Cable RG-8/X, 9258, LMR-240, LMR-240UF, LMR-LW240, Oro/Oro/Teflón.

SKU: TT-SM-0023 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$21.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; font-weight: bold;'>Conector SMA Hembra Inverso de Anillo Plegable para Cable RG-8/X, 9258, LMR-240, LMR-240UF, LMR-LW240, Oro/Oro/Teflón.</h2> <p style='margin: 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: TTSM0023 - Marca: EPCOM TITANIUM</p> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: SMA Hembra Inverso <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cable: RG-8/X, 9258, LMR-240, LMR-240UF, LMR-LW240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SMA hembra inverso para cables RG-8/X, LMR-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble con anillo plegable eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce recubierto de oro duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para máxima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central de oro que minimiza pérdidas de inserción
Característica 4	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en ambientes extremos
Característica 5	Compatibilidad multi-cable: RG-8/X, 9258, LMR-240, LMR-240UF, LMR-LW240
Característica 6	Configuración Oro/Oro/Teflón para máxima conductividad y durabilidad