



Conector SMA Hembra, Montaje de Panel Cuadrado, 4 Perforaciones, Soldable, Niquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RSA-3271 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$177.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SMA hembra montaje en panel cuadrado 12.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje con 4 perforaciones a 8.64 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto de BeCu chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento dieléctrico de PTFE resistente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: SMA Hembra en Panel Cuadrado 12.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 4 perforaciones a 8.64 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Soldable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto (BeCu): Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento Dielectrico: PTFE </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 2	Contacto BeCu chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislamiento dieléctrico PTFE para operación en altas temperaturas
Característica 4	Diseño soldable para conexiones permanentes en instalaciones críticas
Característica 5	Montaje cuadrado con 4 perforaciones para fijación mecánica estable
Característica 6	Compatible con paneles de 12.7 mm para integración estándar en racks