



Conector SMA Hembra para Chasis en D Plano, Anillo Plegable para cable RG-174/U, Oro/ Oro/ Teflón.

SKU: RSA-3252-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$155.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: SMA Hembra para Chasis en D-Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable para RG-174/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Oro: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SMA hembra para chasis en D-plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo plegable compatible con cable RG-174/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo chapado en oro para máxima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto plateado optimiza la transmisión de señales <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chasis D-plano para montaje mecánico estable en paneles
Característica 2	Anillo plegable para terminación rápida de cable RG-174/U
Característica 3	Cuerpo chapado en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 4	Contacto plateado que optimiza transmisión de señales RF
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos