



Conector SMA Macho / Anillo Plegable / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Teflón / Cables RG8/U, LMR-400, CNT-400, LP-400

SKU: RSA-3000-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$194.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Conector SMA macho diseñado para instalaciones de RF que exigen precisión y confiabilidad en entornos profesionales. Su mecanismo de anillo plegable simplifica el proceso de ensamblaje sobre cables coaxiales de serie 400, eliminando la necesidad de soldadura y reduciendo tiempos de instalación. El cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión, mientras que el contacto central de oro garantiza baja pérdida por inserción y estabilidad de impedancia en el largo plazo. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad mantiene las características eléctricas consistentes bajo variaciones de temperatura y humedad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Conector SMA macho para conexiones precisas en sistemas de RFCompatibilidad con cables coaxiales de serie 400: Belden 9913, 7810A, 8214; Andrew CNT-400; LP-400, LMR-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113Anillo plegable para ensamblaje rápido sin herramientas especializadas de compresiónCuerpo de bronce niquelado: durabilidad mecánica y resistencia a ambientes agresivosContacto central de oro: alta conductividad eléctrica y mínima oxidaciónAislante dieléctrico de teflón: excelentes propiedades dieléctricas y estabilidad térmica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>SMA Macho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Modo de Ensamble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>Anillo plegable (Folded Ring)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Material del Cuerpo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>Bronce niquelado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Contacto Central</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>Oro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Aislante Dieléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>Teflón (PTFE)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Cables Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, Belden 9913, 7810A, 8214</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Herramientas Recomendadas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Corte de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>CCT-03 — Herramienta de corte</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Preparación de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>CST-400 — Herramienta para preparar el cable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Plegado de Anillo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;'>CT-400/300 — Pinzas para plegar anillo de conector</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones precisas de alta fidelidad
Característica 2	Compatibilidad multicable profesional
Característica 3	Ensamblaje rápido por anillo plegable
Característica 4	Conductividad óptima con contacto de oro
Característica 5	Aislante de teflón para máxima estabilidad
Característica 6	Cuerpo de bronce niquelado anticorrosión