



Conector SMA Macho de anillo plegable para cable RG-58/U, Níquel / Oro / Teflón.

SKU: RSA-3000-C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$95.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px;

15px; color: inherit;">

Compatible con cable RG-58/U, LMR-195

Cuerpo de bronce niquelado

Contacto central chapado en oro

Aislante dieléctrico de teflón

Impedancia: 50 Ohms

Rango de frecuencia: 0-12.4 GHz

Resistencia de aislamiento: 5k MΩ

Tensión de trabajo: 500 Vrms

Nivel del campo eléctrico: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">Especificaciones mecánicas

Material cuerpo: Bronce niquelado

Contacto central: Bronce chapado en oro

Aislante: Teflón (PTFE)

Modo de ensamble: Anillo plegable

Especificaciones ambientales

Rango de temperatura: -65°C a 85°C

Conformidad: RoHS

Sistemas de comunicación por radio

Equipos de prueba y medición RF

Instalaciones de telecomunicaciones

Sistemas industriales de RF

Para cables coaxiales

Conector SMA macho anillo plegable

Compatible con cable RG-58/U, LMR-195

Cuerpo de bronce niquelado

Contacto central chapado en oro

Aislante dieléctrico de teflón

Impedancia: 50 Ohms

Rango de frecuencia: 0-12.4 GHz

Resistencia de aislamiento: 5k MΩ

Tensión de trabajo: 500 Vrms

Nivel del campo eléctrico: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">Especificaciones mecánicas

Material cuerpo: Bronce niquelado

Contacto central: Bronce chapado en oro

Aislante: Teflón (PTFE)

Modo de ensamble: Anillo plegable

Especificaciones ambientales

Rango de temperatura: -65°C a 85°C

Conformidad: RoHS

Sistemas de comunicación por radio

Equipos de prueba y medición RF

Instalaciones de telecomunicaciones

Sistemas industriales de RF

Para cables coaxiales

246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;"/><div style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;"/><p style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;"/>CT-240/195 -- Pinzas para plegar anillo de conector</p></div></div></div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Compatibilidad de cables</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>RG-58, 58A, 58C<li style="margin-bottom: 5px;"/>LMR-195<li style="margin-bottom: 5px;"/>Belden 8240, 9907<li style="margin-bottom: 5px;"/>9201, 9203, 9310, 9311</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Dimensiones y tolerancias</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro metro exterior: 0.500±#39; (12.70mm)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro metro interior: 0.311±#39; (7.90mm)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Longitud total: 0.713±#39; (18.10mm)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Tolerancias: .001±#39; para diámetro metros, .005±#39; para otras dimensiones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Contacto central chapado en oro puro para baja pérdida de señal
Característica 3	Aislante de teflón PTFE para estabilidad dieléctrica a alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 5	VSWR máximo 1.3 para transmisión de RF de alta fidelidad
Característica 6	Rango de temperatura -65°C a 85°C para entornos exigentes