



Conector SMA Macho de Anillo Plegable para Cables RG-142/U, LMR-195, Oro/Oro/Teflón.

SKU: RSA-3000-1C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$98.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: SMA Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables Compatibles: RG-142/U, LMR-195 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce con recubrimiento de Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Chapado en Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto para máxima conductividad
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 3	Diseño de anillo plegable que facilita el ensamble sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatibilidad dual con cables RG-142/U y LMR-195
Característica 5	Construcción en bronce con chapado en oro puro para resistencia a la corrosión
Característica 6	Conexión segura que mantiene impedancia controlada en aplicaciones críticas