



Conector SMA Macho Inverso / Ángulo Recto / Anillo Plegable / Cables RG-58/U y RG-142/U / Cuerpo Bronce Oro / Aislante Teflón

SKU: RP-3010-1C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$101.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector SMA macho inverso en configuración de ángulo recto diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en instalaciones de telecomunicaciones y redes coaxiales. La geometría de 90 grados permite el cableado en espacios reducidos donde un conector recto generaría interferencia mecánica. El sistema de anillo plegable proporciona retención del blindaje externo mediante compresión radial uniforme, garantizando impedancia controlada y minimizando pérdidas por retorno. Los materiales seleccionados —cuerpo de bronce con electrodeposición de oro, contacto central de oro y aislante de teflón— aseguran estabilidad térmica y resistencia a la oxidación en condiciones de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: SMA macho inverso en ángulo recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de cable: RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimp)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con acabado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Ángulo recto (90°)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polaridad: Inverso (reverse polarity)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de retención: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad optimizada: Contacto central de oro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Familia de conector: SMA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Género: Macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetros de cable compatibles: Series 195 (LP-195, LMR-195, CNT-195)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables específicos: RG-58/U, RG-142/U, LP142<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de terminación: Crimp de anillo plegable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herramientas Recomendadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte de cable: CCT-03<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación de cable: CST-195<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plegado de anillo: CT-240/195</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble mecánico seguro y estable
Característica 2	Contacto central de oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 3	Cuerpo de bronce con acabado en oro anticorrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta durabilidad térmica
Característica 5	Compatible con familia de cables coaxiales de 195 series
Característica 6	Ángulo recto para instalaciones en espacios confinados