



Conector SMA Macho Inverso / Anillo Plegable / Cables RG-8/U, LMR-400, Belden 9913 / Cuerpo Bronce Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RP-3000-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$233.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial SMA macho inverso con mecanismo de anillo plegable para terminación de cables de baja pérdida tipo RG-8/U, LMR-400 y Belden 9913. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de infraestructura de telecomunicaciones. El contacto central chapado en oro garantiza estabilidad en la transmisión de señal de RF con mínima atenuación por contacto. El aislante dieléctrico de teflón mantiene la impedancia característica del cable en aplicaciones de alta frecuencia. El sistema de anillo plegable permite el ensamble del conector al cable sin requerir prensas de crimpado, facilitando instalaciones en campo con herramientas manuales estándar. Diseño compacto optimizado para instalaciones en espacios confinados de gabinetes de comunicaciones, antenas de estaciones base y equipos de radiofrecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de conector: SMA macho inverso (Reverse Polarity SMA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cables compatibles: RG-8/U, LMR-400, Belden 9913, LP-400, CNT-400, RG8/U-SYS, R FLASH-1113<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo de ensamble: Anillo plegable (folded ring / braid fold-over)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del cuerpo: Bronce con acabado de níquel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del contacto central: Latón chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impedancia: 50 Ω (característica de cables compatibles)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Baja pérdida por inserción con contacto dorado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a corrosión: Cuerpo niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estabilidad dieléctrica: Teflón para alta frecuencia<li style='padding: 6px 0;*>Mecanismo de retención: Anillo plegable sobre malla externa</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: Bronce con niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: Latón chapado en oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aislante: Teflón (PTFE)<li style='padding: 6px 0;*>Configuración: SMA macho inverso (RP-SMA)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>CCT-03: Herramienta de corte para cable coaxial<li style='padding: 6px 0;*>CST-400: Herramienta para preparar el cable<li style='padding: 6px 0;*>CT-400/300: Pinzas para plegar anillo de conector</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble por anillo plegable sin herramientas especializadas de crimpado
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión y durabilidad
Característica 3	Contacto central chapado en oro para óptima conductividad eléctrica
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad de impedancia
Característica 5	Compatibilidad con cables coaxiales de baja pérdida LP-400, CNT-400, LMR-400
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en espacios de rack y gabinetes reducidos