



Conector SMA Macho Inverso / Anillo Plegable / Cables RG-8/X, LMR-240, Belden 9258 / Cuerpo Bronce Oro / Aislante Teflón

SKU: TT-SM-0022    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$21.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector SMA macho inverso con mecanismo de anillo plegable diseñado para instalaciones de radiofrecuencia en cables coaxiales RG-8/X, LMR-240 y Belden 9258. La configuración de polaridad inversa (RP-SMA) evita acoplamientos no intencionales con equipos que utilizan conectores SMA convencionales, característica relevante en despliegues de redes inalámbricas profesionales y sistemas de telecomunicaciones regulados. El cuerpo construido en bronce con recubrimiento de oro, combinado con contacto central chapado en oro, minimiza la resistencia eléctrica y la intermodulación pasiva. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) mantiene estabilidad dieléctrica en rangos amplios de temperatura operativa y frecuencia. El sistema de anillo plegable permite terminación manual sin requerir herramientas de compresión o soldadura, reduciendo tiempos de instalación en torres, gabinetes y sitios de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo de ensamble: Anillo plegable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables compatibles: RG-8/X, LMR-240, Belden 9258</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Chapado en oro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración de polaridad:</strong> Inversa (RP-SMA)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conductividad optimizada:</strong> Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estabilidad dieléctrica:</strong> Aislante de teflón de alta durabilidad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector:</strong> SMA macho inverso</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cables soportados:</strong> RG-8/X, LMR-240, Belden 9258</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Método de terminación:</strong> Anillo plegable (crimpado manual)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Materiales:</strong> Bronce/oro (cuerpo), oro (contacto), teflón (aislante)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• 1 conector SMA macho inverso con anillo plegable</p></div></div><div style='margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 13px; font-style: italic;'>Nota: Herramientas de crimpado no incluidas. El anillo plegable permite ensamble manual para aplicaciones de campo.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Anillo plegable que agiliza el ensamble en campo sin herramientas especializadas       |
| Característica 2 | Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto central para mínima pérdida por resistencia  |
| Característica 3 | Aislante dieléctrico de teflón que soporta altas temperaturas y frecuencias            |
| Característica 4 | Compatibilidad multi-cable con estándares RG-8/X, LMR-240 y Belden 9258                |
| Característica 5 | Construcción en bronce que garantiza durabilidad mecánica en instalaciones permanentes |
| Característica 6 | Configuración inversa que previene conexiones accidentales con antenas estándar        |