



Conector SMA Macho Inverso de anillo plegable para cable RG-142/U, Oro/Oro/Teflon.

SKU: RP-3000-1C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$148.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector SMA macho inverso de alta precisión diseñado exclusivamente para instalaciones profesionales con cable RG-142/U. Su construcción con cuerpo de bronce recubierto en oro y contacto central chapado en oro garantiza máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica y eléctrica superior en condiciones exigentes. El sistema de anillo plegable facilita el ensamblaje firme sin herramientas especializadas complejas, asegurando conexiones confiables en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y equipos de RF.

Características Principales

- Conector SMA macho inverso de alta precisión para aplicaciones RF profesionales
- Compatibilidad exclusiva optimizada para cable coaxial RG-142/U
- Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro para durabilidad y baja resistencia
- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica y dieléctrica
- Sistema de anillo plegable que simplifica el ensamblaje de campo

Especificaciones Técnicas

Conector Tipo: SMA macho inverso

Modo de ensamble: Anillo plegable

Compatibilidad de Cable Especial: RG-142/U

Adicional: LP-195, RG-58/U, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195

Materiales

Cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro

Contacto central: Oro

Aislante dieléctrico: Teflón

Herramientas Recomendadas

CCT-03: Herramienta de corte

CST-195: Herramienta para preparar el cable

CT-240/195: Pinzas para plegar anillo de conector

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con cable RG-142/U
Característica 2	Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia
Característica 4	Anillo plegable para ensamblaje rápido y seguro
Característica 5	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro
Característica 6	Alta precisión en transmisión de RF