



Conector SMA Macho Inverso de Anillo Plegable para Cables RG-8/X, LMR-240, 9258, Oro/ Oro/ Teflón.â€

SKU: TT-SM-0022    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$23.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector SMA Macho Inverso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> SMA Macho Inverso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Especial para Cables:</strong> RG-8/X, LMR-240, BELDEN 9258</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Ensamble:</strong> Anillo plegable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo:</strong> Bronce con recubrimiento de oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Chapado en oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Anillo plegable que agiliza el ensamble en campo sin herramientas especializadas       |
| Característica 2 | Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto central para mínima pérdida por resistencia  |
| Característica 3 | Aislante dieléctrico de teflón que soporta altas temperaturas y frecuencias            |
| Característica 4 | Compatibilidad multi-cable con estándares RG-8/X, LMR-240 y Belden 9258                |
| Característica 5 | Construcción en bronce que garantiza durabilidad mecánica en instalaciones permanentes |
| Característica 6 | Configuración inversa que previene conexiones accidentales con antenas estándar        |