



SKU: RP-3000-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

DESCRIPCIÓN

[illegible]

width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; --tw-contain-size: ; --tw-contain-layout: ; --tw-contain-paint: ; --tw-contain-style: ; box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px; font-family: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; min-height: 1.53em;-->RFA-4005-07 -- Mordaza con cavidad para plegar conector</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro
Característica 2	Anillo plegable para ensamblaje rápido
Característica 3	Contacto central chapado en oro puro
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta durabilidad
Característica 5	Diseño robusto para conexiones seguras
Característica 6	Compatible con cables RG-174/U y RG-316/U