



SKU: M-18 Marca: PARTS Categoría: Accesorios Generales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Para aplicaciones de uso rudo donde se requiere una conexión confiable y duradera. Su construcción combina una carcasa plástica con cubierta metálica que ofrece resistencia mecánica superior contra impactos y condiciones adversas. El sistema de seguro roscable garantiza que la conexión permanezca firme incluso en entornos con vibración constante. Los contactos soldables facilitan el ensamblaje en campo sin necesidad de herramientas especializadas de crimpado. Sus dimensiones compactas de 3.5 x 1.7 cm permiten la integración en equipos con espacio limitado, mientras que su peso de 13 gramos minimiza la carga estructural en instalaciones con múltiples conectores.

1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; >Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>8 contactos de género macho en configuración socket hembra<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminación soldable para instalación manual directa<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo de seguro roscable antidesprendimiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción híbrida plástico-metal para máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato compacto ideal para paneles densos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Socket hembra uso rudo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Número de contactos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>8</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Género de contactos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Macho</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Tipo de ensamblaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Contactos soldables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Seguridad mecánica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Seguro roscable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Plástico con cubierta metálica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>3.5 x 1.7 cm / 1.38 x 0.67 pulgadas</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>13 g / 0.46 oz</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos soldables para ensamblaje sencillo
Característica 2	Seguro roscable que asegura conexión estable
Característica 3	Carcasa plástica con cubierta metálica resistente
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Peso ultraligero de solo 13 gramos
Característica 6	Construcción de uso rudo para entornos exigentes